



Métolux

67 rue du Général Leclerc – 59520 Marquette Lez Lille

Tel: 03.20.15.00.30 – Fax: 03.20.55.08.56

@: technique@metolux.fr

www.metolux.fr



RC.Lille 3823335.677 – RM.590 – n° TVA : FR.85 382 335 677

METOLUX PRATI - MASTIC

Du professionnel... au Bricoleur PRATIC MASTIC s'utilise pour reboucher, réparer, étancher tous les métaux et matériaux.

Il peut être poncé, scié, limé et peint.

Il résiste aux hydrocarbures, à la vapeur d'eau, aux acides dilués et à des températures allant jusqu'à 150°.

Il durcit sous j'eau et adhère aux surfaces humides.

MODE D'EMPLOI

Prati mastic Se travaille et se présente comme de la pâte à modeler.

Humidifiez les doigts pour une meilleure application.

- Coupez deux morceaux identiques de chaque bâtonnet.
- Roulez-les ensemble à la main en formant un saucisson.
- Roulez le saucisson en une balle.
- Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à obtention d'une couleur uniforme sans marbrures visibles.
- Appliquez à la pièce à réparer parfaitement dégraissée en appuyant bien avec le bout des doigts. PRATIC MASTIC sera dur en l'heure.

CARACTÉRISTIQUES

Résistance traction : 172 Kg/cm¹

Résistance compression : 90,4 Mpa

Temps de gel à 25° : 18 mn

Temps de préparation : 35 mn

Dureté Shore : 85 D / 21 h

Densité: 1,98 g/ml

Densité sous l'eau : 60

RÉSISTE AUX HYDROCARBURES.

IL ADHÈRE SUR TOUS MÉTAUX ET MATÉRIAUX

MÊME SUR SURFACES HUMIDES.

STOCKAGE EN ENDROIT FRAIS. CRAINT LE GEL

PROPRIETE DE SOCIETE NOUVELLE METOLUX ©